

## ΑΦΡΟΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ

Ο αφρός greenteQ 1K είναι ενός στατικό και διογκώνεται (σκληραίνει) με την υγρασία. Χρησιμοποιείται ειδικά στην τοποθέτηση παραθύρων, πορτών και κουτιά ρολών για το γέμισμα των αρμών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για το γέμισμα μικρών κενών στους τοίχους. Ο αφρός προσκολλάει σε όλα τα κοινά υλικά οικοδομής.

## Ιδιότητες:

- Q καλή μονωτική ικανότητα για κενά και αρμούς για επαγγελματική χρήση
- Q καλή θερμοδιαπερατότητα (max): 0,0382 W/(mk)
- Q καλή ηχοδιαπερατότητα (ηχομόνωση) (max): RST,w (C;CTR) = 60 (-2;-5) dB
- Q μικρόπορος και με ομοιόμορφη δομή για συνεχή υψηλή μονωτική ποιότητα
- Q μεγάλη ταχύτητα εκροής για γρήγορη κατεργασία
- Q αφρός τύπου B2 κατά DIN 4102
- Q έλεγχος ποιότητας από κέντρο ελέγχου MPA Hannover P-NDS04-757 και κατά DIN 62612 για την θερμοδιαπερατότητα



Έκδοση	Περιεχόμενο	VBH Κωδικός
Αφρός	750ml	04-180.001/0002

